

Voce di capitolato Chiusini d'ispezione serie 7500 Alluminio

Il chiusino d'ispezione in alluminio dovrà essere prodotto su misura con sistema di tenuta a tripla guarnizione .

Dovrà avere uno spessore totale di mm 75 ed essere predisposto per incassare pavimenti di spessore fino a 28 mm.

Il chiusino dovrà avere un fondo in acciaio e dei rinforzi a V per irrigidire la struttura e armare il cemento.

Avrà un sistema di chiusura con viti incassate e sarà possibile inserire una serratura di sicurezza .

Al fine di rendere agevole la rimozione del coperchio del chiusino lo stesso sarà dotato di maniglioni rimovibili .

Dovrà avere un peso di circa 155kg/mq (riempito di cemento).

Il pezzo singolo dovrà poter essere prodotto con una misura minima di 150mm x150mm fino a una massima di 900mm x 900mm

Il chiusino d'ispezione potrà essere prodotto nelle seguenti tipologie :

pezzo singolo su misura portata fino a 5 tonnellate (veicolo su ruote).

pezzi multipli non uguali adatti a formare canalizzazioni tecniche anche non rettilinee portata fino a 3 tonnellate (veicolo su ruote)

pezzi multipli su misura adatti a formare grandi aperture con supporti rimuovibili portata fino a 3 tonnellate (veicolo su ruote)

