

Scheda tecnica Chiusini d'ispezione serie 7500 Inox

Chiusino d'ispezione in inox e alluminio prodotto su misura con sistema di tenuta a doppia guarnizione .

Spessore totale mm 75.

E' predisposto per incassare pavimenti di spessore fino a 40 mm.

Il chiusino ha un fondo in acciaio e dei rinforzi a V per irrigidire la struttura e armare il cemento.

Ha un sistema di chiusura con viti incassate e consente l'inserimento di una serratura di sicurezza .

Il chiusino è dotato di maniglioni rimovibili per rendere agevole la rimozione del coperchio del chiusino.

Ha un peso di circa 155kg/mq (riempito di cemento).

Il pezzo singolo è prodotto con una misura minima di 150mm x150mm fino a una massima di 900mm x 900mm

Il chiusino d'ispezione è prodotto nelle seguenti tipologie :

pezzo singolo su misura con portata fino a 5 tonnellate (veicolo su ruote)

pezzi multipli non uguali adatti a formare canalizzazioni tecniche anche non rettilinee con portata fino a 3 tonnellate (veicolo su ruote)

pezzi multipli su misura adatti a formare grandi aperture con supporti rimuovibili con portata fino a 3 tonnellate (veicolo su ruote) .

Cross section showing concrete and timber sub-floors (scale 1:2)

