

Voce di capitolato Chiusini d'ispezione serie Visedge per pavimenti vinilici

Il chiusino d'ispezione in alluminio dovrà essere prodotto su misura con sistema di tenuta a tripla guarnizione .

Dovrà avere uno spessore totale di mm 50 ed essere predisposto per incassare pavimenti in PVC di spessore fino a 2,5 mm.

Il chiusino avrà un cordolo in PVC nero coestruso per rendere possibile la saldatura con i pavimenti vinilici sia sul perimetro interno che su quello esterno .

Il chiusino dovrà avere un fondo in acciaio e dei rinforzi per irrigidire la struttura .

Avrà un sistema di chiusura con viti incassate e sarà possibile inserire un serratura di sicurezza .

Al fine di rendere agevole la rimozione del coperchio del chiusino lo stesso sarà dotato di maniglioni rimovibili .

Dovrà avere un peso di circa 55kg/mq.

Il pezzo singolo dovrà poter essere prodotto con una misura minima di 150mm x150mm fino a una massima di 1200mm x 1000mm

Il chiusino d'ispezione adatto a un traffico pedonale intenso potrà essere prodotto nelle seguenti tipologie :

pezzo singolo su misura .

pezzi multipli non uguali adatti a formare canalizzazioni tecniche anche non rettilinee.

pezzi multipli su misura adatti a formare grandi aperture con supporti rimuovibili .

