

Scheda tecnica Chiusini d'ispezione serie Visedge per pavimenti vinilici

Chiusino d'ispezione in alluminio prodotto su misura con sistema di tenuta a tripla guarnizione .

Spessore totale mm 50.

E' predisposto per incassare pavimenti in PVC di spessore fino a 2,5 mm.

Il chiusino è dotato di un cordolo in PVC nero coestruso che rendere possibile la saldatura con i pavimenti vinilici sia sul perimetro interno che su quello esterno .

Il chiusino ha un fondo in acciaio e dei rinforzi per irrigidire la struttura .

Ha un sistema di chiusura con viti incassate e consente l'inserimento di una serratura di sicurezza .

Il chiusino è dotato di maniglioni rimovibili per rendere agevole la rimozione del coperchio del chiusino.

Ha un peso di circa 55kg/mq.

Il pezzo singolo è prodotto con una misura minima di 150mm x150mm fino a una massima di 1200mm x 1000mm

Il chiusino d'ispezione è adatto a un traffico pedonale intenso e può essere prodotto nelle seguenti tipologie :

pezzo singolo su misura .

pezzi multipli non uguali adatti a formare canalizzazioni tecniche anche non rettilinee.

pezzi multipli su misura adatti a formare grandi aperture con supporti rimuovibili .

